



DESIGN SYSTEMS

## SCHEDA TECNICA CORPAV CORAZZANTE COLORATO

### DESCRIZIONE

Il corazzante Corpav è un composto pre-miscelato pronto all'uso professionale, esistono diverse tonalità di colore ed è un prodotto creato appositamente per la realizzazione di pavimentazioni in cemento stampato, anche se molto spesso viene utilizzato in altre applicazioni quali ad esempio pavimentazioni industriali.

Il Corazzante Corpav è una miscela composta principalmente da tre ingredienti (Cemento tipo Portland Certificato, quarzo sferoidale a base silicea, pigmenti di ossidi sintetici-minerali) più additivi specifici. Tale composto ha la capacità di migliorare la superficie del calcestruzzo ed aumentarne la resistenza all'usura.

### GENERALITÀ

Colori: Standard 21, disponibili altri colori su ordinazione (minimo 10 ql.)

Resistenza ai raggi UV – eccellente

Resistenza ad abrasioni – eccellente

Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°Centigrati, il prodotto va utilizzato entro i 6 mesi. I colori del prodotto Corpav possono avere delle leggere variazioni di colore, da lotto a lotto e secondo il calcestruzzo e/o la combinazione tra corazzante e distaccante. Il raggi del sole, nel periodo estivo, possono far variare il colore, in fase di lisciatura.

Il miglior prodotto da utilizzare sia per interni che per esterni, Tipo: viali, strade, marciapiedi, terrazzi, bordi piscina, rampe, piazze, centri commerciali e industriali, ed ogni altro luogo che abbia l'esigenza di una pavimentazione che sia bella, resistente nel tempo, unica e personalizzabile.

### TABELLA DI RIFERIMENTO

A SECONDO LE ESIGENZE I QUANTITATIVI CONSIGLIATI			
Colori scuri e traffico leggero	2,5 – 3 Kg./ mq	Colori chiari e traffico pesante	4,5 – 5 Kg./ mq
Colori medi e traffico medio	3,5 – 4 Kg./ mq		

In ogni caso non superare mai i 6 Kg./ mq

### SISTEMA D'APPLICAZIONE

È fondamentale applicare il corazzante a spolvero sul calcestruzzo fresco e umido, lisciarlo con gli appositi utensili Design Systems ripetere l'operazione fino a raggiungere il preventivato dosaggio o colorazione. Non utilizzare il prodotto al di sotto dei 5° centigradi. Non utilizzare il prodotto quando piove, almeno che non ci sia un'adeguata copertura. La quantità del prodotto da utilizzare è regolata da due fattori, uno il traffico che deve sostenere e l'altro il colore scelto per la pavimentazione. Tenere conto del fatto che nel caso in cui si applicassero più tonalità di corazzante Corpav (denominato: pavimento stampato sfumato), le tonalità e intensità di colore risulteranno diverse in base alle dimensioni del pavimento che si andrà a realizzare.



## AVVERTENZE

Il prodotto va utilizzato con mascherine idonee e facendo attenzione ad evitare il contatto con la pelle, gli occhi, mucose, ecc.. in tal caso lavare abbondantemente la parte con acqua e sapone e consultare un medico. In caso di lavori in ambienti chiusi provvedere ad un'adeguata ventilazione. Si raccomanda l'uso di guanti e mascherine protettive. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## CONFEZIONE

Sacco da 25 Kg

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.